

## BOX300/300 Built-in

---

BOX300/300 Krom

---

### Artikkelnummer

BOX300/300 Krom - 8197758 (NRF.nr:4230455)  
BOX300/300 Matt Sort - 9421803  
BOX300/300 Oksiderende Messing - 9418111  
(NRF.nr:4229722)  
BOX300/300 Oksiderende kobber - 9418618  
BOX300/300 Black Chrome - 9418921 (NRF.nr:9418921)  
BOX300/300 Honey Gold - 9419220 (NRF.nr:9419220)  
BOX300/300 Brushed Black Chrome - 9422822  
BOX300/300 Brushed Nickel - 9421345  
BOX300/300 Ascot Grey - 9422823

---

Hånddusj med slange og veggjennomføring.



---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

---

## Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser - 1  
Dimensjon innløp - 3/4 tum  
Strømningsklasse - B  
Innebygd - Nei  
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, ≤20 dB(A)  
Maksimal vannmengde - 0,24

## Dimensjoner/Vekt

Justerbar høyde - Nei  
Lengde på slange - 1500 mm  
Produkt-Bredde - 75 mm  
Produkt- Dybde - 78 mm  
Produkt- Høyde - 207 mm  
Total høyde - 207 mm

# Tapwell

