

ARM385 Kitchen mixer

ARM385 Krom

Artikkelnummer

ARM385 Krom - 9426341
ARM385 Matt Sort - 9426340
ARM385 Oksiderende Messing - 9426339
ARM385 Oksiderende Kobber - 9426344
ARM385 Bronze - 9426349
ARM385 Graphite - 9426351
ARM385 Black Chrome - 9426350
ARM385 Honey Gold - 9426345
ARM385 Brushed Black Chrome - 9426348
ARM385 Brushed Honey Gold - 9426347
ARM385 Brushed Nickel - 9426346

Kjøkkenbatteri med avstengning for oppvaskmaskin og uttrekkbar hånddusj.



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser - 1
Dimensjon innløp - 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss - 210 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin - Ja
Sperrbar tut - 90°, 60°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svingbar tut - Ja

Dimensjoner/Vekt


Emballasje- Dybde - 635 mm
Emballasje- Bredde - 270 mm
Emballasje- Høyde - 75 mm
Emballasje- Nettovekt - 5,00 kg
Produkt-Bredde - 65 mm
Produkt- Dybde - 284 mm
Produkt- Høyde - 437 mm

Tapwell




Tapwell

Explosion Drawing



FLOWCHART

ARM385



DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,1	0,05
100	4,3	0,07
150	5,2	0,09
200	6,0	0,10
300	7,4	0,12
400	8,4	0,14
500	9,2	0,15
600	8,6	0,14
700	8,4	0,14
800	8,2	0,14
900	8,0	0,13
1000	7,7	0,13